



## СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ



С системой колеровки Tex-Mix вы имеете все преимущества

- Колеровку акрилатных дисперсий, силикатных и силиконовых красок, штукатурок, эмалей и лазурей
- Точность выбора и воспроизведения цвета
- Большое разнообразие оттенков цвета
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Профессиональное качество во всех аспектах: укрывистость, степень глянца, нанесение и высыхание



### Региональные представительства по России

Meffert AG Farbwerke Werk Erfurt  
Heckerstieg 4, 99085 Erfurt, Deutschland  
Tel. +49 (0) 361 590-73-0  
Fax +49 (0) 361 590-73-40  
Internet: www.tex-color.de

#### Центральный офис

ООО «ТексКолор»  
Россия, 125362, Москва,  
Строительный пр., д. 7А,  
стр. 3, офис 4  
тел.: (495) 363-69-52  
факс: (495) 363-35-57  
e-mail: infobiz@texcolor-rus.ru  
www.texcolor-rus.ru

ООО «Компания Фасадные системы»  
Россия, 620144, г. Екатеринбург,  
ул. Сурикова, д. 6,  
(8-343) 376-27-89; 376-27-90  
e-mail: slv@fsystems.ru

ООО «Текс-Колор Новосибирск»  
Россия, 630005, г. Новосибирск,  
ул. Писарева, д. 20  
(8-383) 228-20-69; 224-15-44  
e-mail: texcolor@mail.ru

ООО «Текс-Колор Пермь»  
Россия, 614016, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 55  
(8-342) 245-30-52; 244-26-80  
e-mail: tex\_color@permonline.ru

ООО «ФМ-Строй»  
Россия, 450009,  
Республика Башкиростан, г. Уфа,  
ул. пр-т Октября, д. 42А, офис 44  
(8-347) 237-50-93  
e-mail: fm-stroy@mail.ru

ООО «БаУТраст»  
Россия, Республика Татарстан,  
420073, г. Казань,  
ул. Кутуя, д. 86 А  
(8-8432) 73-13-01; 73-13-51  
e-mail: color02@mail.ru

ООО «Текс-Колор Омск»  
Россия, 644043, г. Омск,  
ул. Волочаевская, д. 21  
(8-3812) 23-87-00; 22-04-66  
e-mail: tex-color.omsk@mail.ru

ООО «Дизайн»  
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург,  
Красногвардейский пер., д. 15,  
литер Д  
(8-812) 320-42-31  
e-mail: mail@tex-color.spb.ru

ООО «Блик»  
Россия, 394068, г. Воронеж, ул.  
Текстильщиков, 2а, офис 302  
Тел.: (8-4732) 39-37-78, 29-86-84  
E-mail: cheboris@yandex.ru

ООО «Текс-Колор Краснодар»  
Россия, 350051, г. Краснодар,  
ул. Дальняя, д. 43  
(8-861) 224-18-28; 259-92-57  
e-mail: tck@mail.ru

ООО «Архитектурно-строительная  
компания»  
Россия, 440000, г. Пенза,  
ул. Кураева, д. 26  
(8-8412) 63-23-39; 63-23-08  
e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Текс-Колор Саратов»  
Россия, 410005, г. Саратов,  
ул. Посадского, 193/199  
(8-8452) 45-33-15; 45-26-66  
e-mail: tex-color@overta.ru



ООО «ТексКолор» 02/09



Фасадные краски  
профессионального  
качества

# ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



**Tex-Color®**

## АКРИЛАТНЫЕ



### TEX-Egalisationfarbe



Полиакриловая краска для наружных и внутренних работ. Для нанесения на минеральные основания, выравнивает по цвету разноцветные участки штукатурки. Водоотталкивающая, атмосферостойкая, устойчива к механическим воздействиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 220 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый



### TEX-Renovierfarbe



Полиакриловая краска для внешних и внутренних работ. Рекомендована к применению в случаях, когда необходимо обеспечить беспорядочное качественное покрытие, стойкое к погодным условиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 240 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый



### Universal Hausfarbe



100 % акрилатная дисперсия для внутренних и наружных работ. Используется для нанесения на штукатурки, гипсовые штукатурки, бетонные/гипсо-волоконные плиты, оцинкованные части стальных конструкций, ПВХ и части деревянных конструкций. Устойчива к чистке и атмосферным воздействиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 160 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый

## СИЛИКАТНЫЕ



### Fassadensilikat



Атмосферостойкая силикатная фасадная краска для оснований с сильной диффузионной способностью. Укрывистая, содержащая окись калия и органические стабилизаторы краска подходит для нанесения на минеральные основания, природный камень, известковый песчаник, а также для обновления старой прочной силикатной краски. Легко наносится, имеет слабое поверхностное натяжение, устойчива к выхлопным газам.

Расход	Цвет	Глянец
~ 180 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый шелк

## СИЛОКСАНОВЫЕ

### Siloxan-Fassadenfarbe



Силоксановая фасадная краска с отличной адгезионной способностью для защиты фасадов от воздействия влаги, неблагоприятных погодных условий и загрязнений.

Расход	Цвет	Глянец
~ 170 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый

## СИЛИКОНОВЫЕ

### Fassadensilicon



Высококачественная силиконовая водоотталкивающая фасадная краска на основе силиконовой смолы. Образует термопластичную плёнку с высокой паропроницаемостью. Устойчива к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 180 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый шелк

### Riss-Elast

Усиленная волокнами эластичная фасадная краска на основе силиконовой смолы. Применяется для заделки сеточных и волосяных трещин. Обладает хорошей паропроницаемостью, весьма устойчива к атмосферным воздействиям.



Расход	Цвет	Глянец
~ 220 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый

### Tex-Perl

Фасадная краска высшего класса на основе силиконовой смолы. Устойчива к поражению грибками и плесенью. Обладает исключительно высокой паропроницаемостью, низким поверхностным натяжением, отличными водоотталкивающими свойствами с эффектом "отжуживания", самоочищается во время дождя.



Расход	Цвет	Глянец
~ 160 мл/м <sup>2</sup>	белая	матовый шелк

Акрилатные	Паро-проницаемость	Водо-отталкивание	Пыле-отталкивание	Степень глянца	Колеровка	Емкость
TEX-Egalisationfarbe	☹☹	☹☹☹	☹☹	матовый	да	15 л
TEX-Renovierfarbe	☹☹	☹☹☹	☹☹	матовый	да	15 л
Universal Hausfarbe	☹	☹☹☹☹	☹	матовый	да	15 л
Силикатные						
Fassadensilikat	☹☹☹☹	☹	☹☹	матовый шелк	да	15 л
Силоксановые						
Siloxan-Fassadenfarbe	☹☹☹	☹☹	☹☹	матовый	да	15 л
Силиконовые						
Fassadensilicon	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	матовый шелк	да	15 л
Riss-Elast	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	матовый		15 л
Tex-Perl	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹☹	матовый шелк	да	15 л