

# Tex-Color Marmor-Color Spezial

Декоративное внутреннее покрытие для выравнивающей техники и мраморного эффекта

## Описание продукта

<b>Область применения</b>	В нашем распоряжении современный продукт Tex-Color Marmor-Color Spezial, с помощью которого можно реализовать старые техники нанесения малярного мастерства-особенно техник растирания и мраморных техник. Система, состоящая из двух продуктов, взаимосвязанных друг с другом. Marmor-Color Grundspachtel Marmor-Color Spezial
<b>Свойства</b>	Высококачественная полируемая специальная шпаклевка для фарфорово-гладких и бесшовных стальных покрытий техник растирания и мраморных техник.
<b>Цвет</b>	белый
<b>Степень глянца</b>	От матовой до глянцевой в зависимости от техники нанесения
<b>Плотность</b>	Ок. 1,35 г/см <sup>3</sup>
<b>Вид связующего</b>	Сополимеризатная дисперсия

## Нанесение

<b>Основание</b>	Должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Не прочные покрытия полностью удалить
------------------	--

## Нанесение

### *Новые основания:*

Загрязнения удалить и очистить. Удалить имеющиеся известковые подтеки.

### *Старые основания:*

Основания мокро или сухо основательно очистить. Для оснований пораженных грибком или водорослями требуется специальная чистка основания, а так же последующая обработка средством для уничтожения водорослей. Для оснований с трещинами рекомендуем нашу специальную систему покрытия. Непрочные окрашенные части, а так же неспособные нести нагрузку старые окраски и покрытия удалить и дополнительно очистить (механически или подходящим средством для удаления лакокрасочных покрытий)

### **Циклы нанесения:**

#### **Грунтовочный слой:**

На основательно подготовленные основания (при необходимости предварительная обработка) нанести в несколько слоев штукатурку или крупно-/ мелкозернистую шпаклевку, для эгализации больших неровностей.

Основания предрасположенные к трещинам, рекомендуем, переклеить подходящим клеем или материалом способным нести нагрузку: армировочной сеткой или подложку Vlies (соблюдать время высыхания).

После этого шпаклевать шпаклевкой Marmor-Color Grundspachtel до гладкой поверхности. По желанию иметь цветную поверхность, можно отколеровать Marmor-Color Grundspachtel колером Tex-Colot Vollton-Abtönnfarben. Для достижения сочных тонов рекомендуем покрыть концентратом.

#### **Промежуточное покрытие:**

##### *Техника растирания:*

В зависимости от желаемого цветного эффекта замешать один или несколько согласованных один за другим оттенков цвета Marmor-Color Spezial. Для этого в вашем распоряжении широкий выбор красителей Tex-Color Vollton- und Abtönnfarben. Marmor-Color Spezial нанести крестообразно (крестообразно латать) специальным шпателем (японский- или гибкий шпатель) и резко выравнивать. Этот процесс продолжать пока не получится замкнутая площадь. Marmor-Color Spezial можно наносить любыми другими техниками нанесения

#### **Заключительный слой:**

Marmor-Color Spezial

<b>Расход</b>	Ок. 150-250 мл/м <sup>2</sup> на один слой по гладкой поверхности. На неровные поверхности соответственно больше. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
<b>Колеровка</b>	Tex-Colot Vollton-Abtönnfarben
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	В зависимости от толщины слоя пр. 2-4 часов
<b>Температура нанесения</b>	Во время нанесения и высыхания температура воздуха не должна быть ниже +5 °С.
<b>Указания</b>	
<b>Фасовка</b>	5 кг
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. Во время работы с продуктом не рекомендуется пить, курить и принимать пищу. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 63333782.
<b>Утилизация</b>	Все необходимые обозначения указаны в листе безопасности. Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.



Meffert AG *Farbwerke*  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.tex-color.de](http://www.tex-color.de)