

Техническая нормаль

Marmor Scheibenputz

Минеральная штукатурка с равномерно-шероховатой структурой, обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо пропускает водяной пар, легка в обработке. Marmor Scheibenputz предназначена для внешних и внутренних работ.

Тип материала	Marmor Scheibenputz представляет собой сухой строительный раствор на белом цементе, изготовленный в соответствии с ГОСТ Р 54358-2011.
Цвет, структура	Белый. Равномерно-шероховатая.
Способ применения	С помощью кельмы, зубчатого шпателя из нержавеющей стали. Возможно нанесение с помощью штукатурных машин. После затворения водой раствор выдержать 5-10 мин. и затем снова перемешать. Водой затворять однократно и в дальнейшем воду не добавлять.
Расход	При зерне 1,5 мм ~ 2,4 - 2,6 кг/м ² 2,0 мм ~ 2,9 – 3,1 кг/м ² Ориентировочное значение, т. к. разные поверхности имеют различные свойства и оказывают влияние на расход материала. Для точного расчета расходуемого количества материала необходимо провести пробное нанесение покрытия.
Затворнение водой	~ 4,25 – 5,25 л воды на мешок 25 кг.
Условия применения	Не проводить работы при температуре ниже + 5 °С и выше 30 °С (температура окружающего воздуха и объекта). Не наносить при сильном ветре, а также в случае возможного наступления морозов и при сильном солнечном излучении.
Время высыхания (+20 °С и 65% относительная влажность воздуха)	Последующая окраска не менее, чем через 2 - 4 дня. (В зависимости от температуры и влажности воздуха).
Упаковка	Мешок 25 кг.
Хранение	В сухом помещении на деревянных поддонах не менее 12 месяцев.
Специальные предосторожности	Отсутствуют.
Очистка инструмента	Сразу после применения водой.



- Приведенные данные были разработаны в соответствии с новейшим уровнем технологий нанесения покрытий. Каждый отдельный случай применения наших материалов не зависит от нас, поскольку конкретные обрабатываемые поверхности в каждом отдельном случае необходимо приводить в соответствие с нормативами для осуществления отделок, изложенными в технической документации. Впрочем, это не освобождает от обязательств проверки в соответствии с нашими "Условиями поставок и платежей".
- После предъявления настоящей нормы, прежние технические ведомственные нормы по данному материалу считаются недействительными.