

Tex-Superfinish

Бесцветная воднодисперсионная покрывная эмаль для внутренних работ, глянцевая



Описание

Область применения	Для блестящих, прозрачных защитных покрытий. Специально для применения на декоративные материалы на дисперсионной основе для стен и потолков внутри помещения.
Свойства	Разбавляется водой, без запаха, хорошая растекаемость, легко наносится, имеет высокую стойкость к царапанью и ударопрочность. Способно к диффузии, сохранению блеска и устойчиво к пожелтению.
Цвет	Молочный, прозрачный
Степень глянца	блестящий
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Пигментная база	прозрачная
Связующее	Чисто акрилатное связующее
Ингредиенты	Чисто акрилатное связующее, вода, добавка, консервирующее средство
Код продукта	M-DF01

Указания по нанесению

Основание	Основание должно быть износостойким, прочным, сухим и чистым, и профессионально подготовленным. Мы рекомендуем придерживаться правил VOB, DIN 18 363, часть C, п. 3.
Структура покрытия/ Нанесение	Перед нанесением материал хорошо перемешать. Tex Superfinish наносить на просушенный декоративный материал. Наносить кистью или валиком равномерно и толстым слоем. При различиях в степени блеска после первого нанесения, нанести материал на всю площадь еще раз. Все покрытия и необходимые подготовительные работы должны соответствовать объекту, т.е. они должны быть подобраны к его состоянию и требованию, которым он подвергается. Кистью, валиком или распылением:

	форсунка 0,021 дюйма, давление распыления: 160 бар, вязкость: не разбавляя
Указание	При опасности от ингредиентов на основании, нужно применять изоляционную покраску.
Расход	От 140 мл \ м ² при однослойном нанесении на гладкое, слегка впитывающее основание. На шершавое основание соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
Разбавление	водой.
Колеровка	Не колеровать
Совместимость	Не смешивать с другими материалами.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования.
Время высыхания	Сухое относительно пыли: через ок. 2ч. Для повторного окрашивания: через ок. 12 ч. при температуре +20°C и относительной влажности воздуха макс. 65%. При низких температурах и высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается
Температура нанесения	мин. +5°C для температуры основания и воздуха при обработке и во время высыхания.

Указания

Фасовка	10 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Лакокрасочный туман, образующийся при распылении краски не вдыхать. Во-время работы и высыхания хорошо проветривать. При контакте с глазами и кожей сразу промыть тщательно водой. Не сливать в канализацию, на поверхность грунта или водоемы. Остальные указания см. в листе безопасности.
Утилизация	Просьба сдавать на переработку совершенно пустые упаковки. Сухие остатки материала можно утилизировать как домашний мусор. Емкости с жидкими остатками могут быть сданы в соответствии с порядком приема старых красящих средств на утилизацию. AVV-код отходов №.080112.

Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по применению. В связи с большим количеством оснований и условий на объектах покупатель / пользователь не освобождается от обязательства профессионально проверить наши материалы на соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет ответственность за соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра эта публикация становится недействительной. Если Вы желаете получить какую-либо другую информацию, обращайтесь к нам: 08000/6333378

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 02.2010