

Wandlasur Classic TC 7203

Лазурь классическая TC 7203

Не содержит растворитель, для создания средиземноморского эффекта

Описание

Область применения

Полупрозрачная матовая лазурь для стен на базе дисперсии с длительным временем обработки. Специально для нанесения на стены и потолки с помощью техники нанесения губкой, кручения и кистью. Лазурь для стен подходит для окрашивания грубо и стекловолоконистых обоев, флизелиновых обоев и мелкозернистых штукатурок.

Свойства

Не содержит растворитель, экономичная в расходе, со слабым запахом, стойкая к истиранию дисперсионная лазурь, легко наносится.

Цвет

Молочно-прозрачная.

Степень глянца

матовая

Плотность

Ок. 1,1 гр/см³, в зависимости от цвета.

Связующее

Чистый акрилат

Ингредиент

Акриловая смола, силикаты, карбонат кальция, вода, наполнители, консервирующее вещество.

Код продукта

M-DF01

Указания по нанесению

Основание

Основание должно быть очищено от загрязнений, отделяющихся субстанций и быть сухим. Основание должно быть гладким. Но лучше если оно будет легко структурировано и ровное. Учитывать VOB, DIN 18 363, часть С, п. 3. Основание должно быть без цветовых контрастов. Сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой Tex-Color Tiefgrund LH TC 3301.

Структура покрытия/ Нанесение

Основание профессионально подготовить. Нанести на основание стен и потолков грунтовочный слой классической лазури Tex-Color Wandlasur Classic TC7203 или структурную грунтовку Tex-Color Strukturgrund fein TC 7202. После полного высыхания классическая лазурь Tex-Color Wandlasur Classic TC7203 окрашивается в соответствующий цвет красителем (макс. 250 мл, определяется пробным нанесением). Классическая лазурь для стен Tex-Color Wandlasur Classic TC 7203 можно разбавлять водой макс. 10%. Связанные между собой поверхности стен должны обрабатываться в один рабочий процесс. Классическую лазурь Tex-Color Wandlasur Classic TC7203 можно наносить с помощью техники нанесения губкой, кручения и кистью.

Расход

Ок. 100 мл/м², в зависимости от шероховатости основания.

Разбавление

Макс. 10% воды.

Колеровка

Красители Vollton-und Abtönfarbe. Цветовая гамма – 55 оттенка согласно отдельной цветовой буклета системы колеровки Tex-Color Mix-System.

Чистка инструментов

После использования сразу же промыть водой, при необходимости с добавлением моющего средства.

Время высыхания

Поверхность сухая через 12 ч при температуре +20° и влажности 65% .

Температура нанесения

Мин.+5°С для объекта и атмосферы при нанесении и во время высыхания.

Указания

Фасовка

5 л

Хранение

В прохладном и сухом месте, но защищенном от мороза месте. Фасовку плотно закрыть.

Меры предосторожности

Не допускать попадания в руки детей. Не вдыхать пары/аэрозоль. Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошее проветривание помещения. Во время использования краски не есть, не пить и не курить. При попадании в глаза и на кожу сразу же промыть большим количеством воды. Не сливать в канализацию/водоемы или на почву. Консультация для страдающих аллергией по тел. 0800 6333378
Необходимые обозначения можно найти в Листе безопасности.

VOC-содержание

Указание безопасности: ЕС-ПДК для продукта (кат.А/а):
30гр/л(2010).Этот продукт содержит макс. 30гр/л VOC.

Утилизация

Сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки. Высохшие остатки вещества могут быть утилизированы как бытовой мусор. Упаковки с не засохшими остатками краски сдаются на утилизацию в местах для приема старых красящих средств. AVV-Код отхода №.080112.

Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по применению. В связи с большим количеством оснований и условий на объектах покупатель/пользователь не освобождается от обязательства профессионально проверить наш материал на соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет ответственность за соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра предыдущий становится недействительным. Обращайтесь к нам, если желаете получить какую-либо другую информацию по тел 0800/6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Техническая информация по состоянию на
03.2006